

Roma Voorzetrolluik (geëxtrudeerd)

FACTURATIEGEGEVENS

naam:
 adres:

 tel.: BTW: BE

BESTELGEGEVENS

besteldatum:
 afhaling - levering - plaatsing
 leveringsdatum:
 projectnr./ref.:

RAL - kleur : **G - M - ST**

Voor ST (ref. fabrikant):

Positie	Rol 1	Rol 2	Rol 3	Rol 4	Rol 5
---------	-------	-------	-------	-------	-------

AFMETINGEN

Aantal					
Breedte (mm)					
Hoogte (mm)					

KAST

Type:	Quadro P (vierkant)				
	Pento P (afgeschuind)				
	Rondo P (afgerond)				
Type Intego:	Quadro (vierkant)				
	Pento (afgeschuind)				
Kasthoogte:	standaard of kastmaat				




LAMEL

Kleur lamel					
Type lamel:	ALU 37				
	ALU 44				
	ALU 52				

BEDIENING

Bedieningszijde:	L/R (van binnen gezien)				
Type motor:	Somfy OXIMO WT (incl. opbouwschakelaar)				
	Somfy OXIMO RTS (excl. zender)				
	Somfy OXIMO IO (excl. zender)				
	Somfy RS100 IO (excl. zender)				
	incl. zender				
	zonder zender				
	extra zender of besturing				
Lengte motorkabel:	3 m / 5 m / 10 m				
Kabeldoorvoer:	standaard = via de geleider				

GELEIDER

Type geleider:	standaard geleider ALU 37 en 44:	53 x 22 mm			
	standaard geleider ALU 52:	66 x 28 mm			
	dubbele geleider:	85 x 22 mm			
	geleider met lip:	53 x 60 mm			
	geleider met lip:	53 x 120 mm			
Vorboren "op de dag"					
Vorboren "in de dag"					
Vorboren "in de dag"					
Niet vorboren					
Montage op:	hout, steen of metaal				
Rondafwerking geleider (bij Rondo)					
Afschuinen geleiders aan de onderzijde					
Geleiders onder gesloten (in kleur geleiders)					

Achterzijde in het zicht (+kastafsluitprofiel)					
Combi volgens tekening					
Opmerking pos:					